

Universal Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter

Art-Nr.: 0201x00032301 (1,5 m Zul.) | 0201x00032303 (3 m Zul.) | 0201x00032305 (5 m Zul.)



Robustes Kunststoffprofil, grau

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)

Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz






Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit

VDE geprüft



Universal Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter

Technische Daten

3.600 W Leistung	250 V ~ / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm ² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schalter: 2-polig, beleuchtet Energieverbrauch: < 0,5 W Schutzart: IP20		   
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
Art.-Nr. 0201x00032301 (1,5 m Zul.) Art.-Nr. 0201x00032303 (3 m Zul.) Art.-Nr. 0201x00032305 (5 m Zul.)	EAN 401209602328 9 VPE 10 EAN 401209600397 7 VPE 10 EAN 401209600398 4 VPE 10	334 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 326 mm Befestigungsmaß