

Universal Steckdosenleiste 5-fach mit externem Schutzleiter

Art-Nr.: 0201x0005230101 (1,5 m Zul.)



Robustes Kunststoffprofil, grau

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)

Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters





Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit

Erweiterter Berührungsschutz durch zusätzlich herausgeführten Schutzleiter



Universal Steckdosenleiste 5-fach mit externem Schutzleiter

Technische Daten

3.600 W Leistung	250 V ~ / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
<p>Zuleitung: H05VV-F 3G1,5 mm² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schalter: 2-polig, beleuchtet (rot) Eigenverbrauch Schalter: < 0,4 W Schutzleiter: Ringkabelschuh 4,2x 1,5 mm², Länge ca. 1 m Schutzart: IP20</p>		  
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
Art.-Nr. 0201x0005230101 (1,5 m Zul.) EAN 401209600581 0 VPE 10		462 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 454 mm Befestigungsmaß