

FI / Personenschutz Steckdosenleiste 4-fach mit Schalter

Art-Nr.: 0220x00042301 (1,5 m Zul.) | 0220x00042303 (3 m Zul.) | 0220x00042305 (5 m Zul.)



Robustes Kunststoffprofil, grau

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund


Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)

Personenschutz durch FI Schutzschalter 10mA





Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz

Endkappe mit Befestigungsmöglichkeit



FI / Personenschutz Steckdosenleiste 4-fach mit Schalter

Technische Daten

3.600 W Leistung	250 V ~ / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom													
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm ² Stecker: CEE 7/7 Stecker, abgewinkelt Typ EF Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schalter: 2-polig, beleuchtet Energieverbrauch Schalter: < 0,5 W Personenschutz: FI-Schutzschalter (10 mA / < 30 ms) Schutzart: IP20		  													
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>															
<table border="0"> <tr> <td>Art.-Nr. 0220x00042301 (1,5 m Zul.)</td> <td>EAN 401209602313 5</td> <td>VPE 20</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 0220x00042303 (3 m Zul.)</td> <td>EAN 401209600440 0</td> <td>VPE 10</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 0220x00042305 (5 m Zul.)</td> <td>EAN 401209600649 7</td> <td>VPE 10</td> </tr> </table>		Art.-Nr. 0220x00042301 (1,5 m Zul.)	EAN 401209602313 5	VPE 20	Art.-Nr. 0220x00042303 (3 m Zul.)	EAN 401209600440 0	VPE 10	Art.-Nr. 0220x00042305 (5 m Zul.)	EAN 401209600649 7	VPE 10	<table border="0"> <tr> <td>462 x 74 x 47 mm</td> </tr> <tr> <td>Abmessung (L x B x H)</td> </tr> <tr> <td>454 mm</td> </tr> <tr> <td>Befestigungsmaß X</td> </tr> </table>	462 x 74 x 47 mm	Abmessung (L x B x H)	454 mm	Befestigungsmaß X
Art.-Nr. 0220x00042301 (1,5 m Zul.)	EAN 401209602313 5	VPE 20													
Art.-Nr. 0220x00042303 (3 m Zul.)	EAN 401209600440 0	VPE 10													
Art.-Nr. 0220x00042305 (5 m Zul.)	EAN 401209600649 7	VPE 10													
462 x 74 x 47 mm															
Abmessung (L x B x H)															
454 mm															
Befestigungsmaß X															