

FI/LS Personenschutz Steckdosenleiste 4-fach mit Schalter

Art-Nr.: 0250x00042301 (1,5 m Zul.)







- Robustes Kunststoffprofil, grau
- Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
- Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm
- 1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker
- Personenschutz durch FI Schutzschalter 30mA
- Leitungsschutzschalter LS 16A
- Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutter
- Endkappe mit Befestigungsmöglichkeit



FI/LS Personenschutz Steckdosenleiste 4-fach mit Schalter

Technische Daten

3.600 W Leistung	250 V ~ / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm ² Stecker: CEE 7/7 Stecker, abgewinkelt Typ EF Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schalter: 2-polig, beleuchtet Energieverbrauch Schalter: < 0,5 W Personenschutz: FI-Schutzschalter (30 mA) Leitungsschutzschalter: 16A Schutzart: IP20		  
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
Art.-Nr. 0250x00042301 (1,5 m Zul.) EAN 401209600141 6 VPE 20		462 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 454 mm Befestigungsmaß X