

Jalousieschalter ROLLO2.0 Comfort

Art-Nr.: 6662x0600



Einfachste Bedienung

Mikroprozessor gesteuert

Mit 230 V Nebenstelleneingang

Kombination von Zentral- und Gruppenfunktion möglich

Hohe Sicherheit durch automatische Netztrennung der Antriebe

Für Unterputz-Schalterdosen bis Ø 65 mm





Zum Einbau in handelsübliche Schalterprogramme mit 50x50 mm Innenmaß
(eventuell Zwischenrahmen für Normgeräte verwenden)

EHMANN Vorteil - 100 % Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller



Jalousieschalter ROLLO2.0 Comfort

Technische Daten

750 VA μ Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	Weiß (ähnlich RAL 9010) Farbe
Einbaugerät mit Norm-Zentralplatte (Bedientasten / 50 x 50 mm)		
<p>Betätigung: Kurzes Betätigen der jeweiligen Taste aktiviert das Fahren der Jalousie (max. Fahrzeit). Ein erneutes Drücken der Tasten stoppt die Jalousie in der gewünschten bzw. bis dahin erreichten Position. Automatische Netztrennung der Antriebe nach ca. 180 Sekunden (max. Fahrzeit)</p> <p>Anschluss: Schraubklemmen</p>		
		   
Art.-Nr. 6662x0600	EAN 401209600568 1	VPE 10 71 x 71 x 32 mm Abmessung (L x B x Einbautiefe)