

LED Unterputz-Doppeldimmer

mit Zentralplatte T42.07

als Kompletgerät T42.07.01

Art-Nr.:

4260x0700 (Zentralplatte weiß, ähnlich RAL9010)

4290x0700 (Zentralplatte weiß, ähnlich RAL9016)

4210x0700 (Zentralplatte weiß, ähnlich RAL9003)

Art-Nr.:

4260x0701 (Kompletgerät weiß, ähnlich RAL9010)

4290x0701 (Kompletgerät weiß, ähnlich RAL9016)















Doppeldimmer zum Austausch von Serienschaltern und zum platzsparenden Dimmen zweier Leuchtstellen
 Geeignet für dimmbare LED-Lampen, 230V-Glüh, Halogen- und NV-Halogenlampen mit magn. Transformator
 Einsatz in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073 mit Einbauöffnung 60 mm
 Mit Zentralplatte 50x50 mm oder als Kompletgerät inklusive Rahmen und Zentralplatte
 Erhältlich in drei Weißtönen - ähnlich RAL 9010, ähnlich RAL 9016 und ähnlich RAL 9003
 Kurzschluss-/Überlast-/Übertemperaturschutz
 EHMANN Vorteil - 100% Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller
 EHMANN Service - Aktuelle LED Leuchtmittel-Empfehlung über aufgedruckten QR Code jederzeit abrufbar
 EHMANN Qualität - Hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion



LED Unterputz-Doppeldimmer mit Zentralplatte T42.07 oder als Komplettgerät T42.07.01

Technische Daten

2x 5 - 40 W LED Leistung	2x 15 - 110 W/VA Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung
Geeignet für: Dimmbare LED Leuchtmittel, 230V-Glüh- und Halogenlampen, NV-Halogenlampen mit magnetischem Transformator		
<p>Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt</p> <p>Betätigung: Drehdimmer mit Dreh-Aus-Funktion</p> <p>Welle: Ø 4 mm Kunststoff</p> <p>Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm² (starr)</p> <p>Übertemperaturschutz: Temperatursicherung</p> <p>Kurzschluss/Überlastschutz: Feinsicherung T1AH/250V (inkl. Ersatzsicherung)</p>		        
<p>LED Leuchtmittel-Empfehlung Zeigt auf, welche LED-Leuchtmittel für diesen Dimmer geeignet sind. Einsehbar über QR Code oder unter www.ehmann-gmbh.de</p> 	<p>Schalterprogramm-Adapter</p>   <p>Zwischenrahmen / intermediate frame</p> <p>19.441.02 Rev. 04/17</p>	
<p>Art.-Nr. 4260x0700 (mit Zpl.)</p> <p>Art.-Nr. 4260x0701 (Komplett)</p> <p>Art.-Nr. 4290x0700 (mit Zpl.)</p> <p>Art.-Nr. 4290x0701 (Komplett)</p> <p>Art.-Nr. 4210x0700 (mit Zpl.)</p>	<p>EAN 401209600682 4</p> <p>EAN 401209600683 1</p> <p>EAN 401209600679 4</p> <p>EAN 401209600680 0</p> <p>EAN 401209600681 7</p>	<p>VPE 10</p> <p>VPE 10</p> <p>VPE 10</p> <p>VPE 10</p> <p>VPE 10</p> <p>71 x 71 x 33 mm Abmessung (L x B x H)</p>