


DI / Personenschutz Steckdosenleiste 5-fach mit Schalter

Art-Nr.: 0221x00052309 (1,5 m Zul.) | 0221x00052309-5 (5 m Zul.)








- Robustes Kunststoffprofil, grau
- Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
- Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm
- 1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 5 m Zuleitung)
- Personenschutz durch DI Schutzschalter 30mA (im Netzstecker)
- Mit Unterspannungsauslösung
- Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz
- Endkappe mit Befestigungsmöglichkeit



DI / Personenschutz Steckdosenleiste 5-fach mit Schalter

Technische Daten

3.600 W Leistung	250 V ~ / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm ² Stecker: CEE 7/7 Stecker, abgewinkelt Typ EF Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schalter: 2-polig, beleuchtet Energieverbrauch Schalter: < 0,5 W Personenschutz: DI-Schutzschalter (30 mA / < 30 ms) Schutzart: IP20		   
 (Abbildung ähnlich)		
Art.-Nr. 0221x00052309 (1,5 m Zul.) EAN 401209602435 4 VPE 10 Art.-Nr. 0221x00052309-5 (5 m Zul.) EAN 401209600625 1 VPE 10		462 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 454 mm Befestigungsmaß X