

Master-Slave PRO Steckdosenleiste 4-fach + USB-A

Art-Nr.: 0216x0a048301 (1,5 m Zul.)



Robustes Kunststoffprofil, grau

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m oder 5 m Zuleitung)

Elektronische Schaltautomatik M/S mit exakter Schaltschwelleneinstellung

Optische Funktionsanzeige für M/S Funktion

USB-A Doppelport (slave) mit jeweils max. 2,1 A Ladestrom mit intelligenter Ladestromregelung

Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters



Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit

Ausgangsüberstrombegrenzung und Ausgangsüberspannungsschutz, geprüft gemäß EN 62368, EN55032, IEC61000 und EN 55024



Master-Slave PRO Steckdosenleiste 4-fach + USB-A

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
<p>Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm² - 1,5m Länge Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Exakte Schaltschwelleneinstellung: 7-100 W (Master) USB: 2-fach Charger, AC Spannungsbereich: 100-240 V AC, 50/60Hz Ausgangsspannung: 5V DC Ladestrom: max. 2,1 A (pro 2-fach Lader) Kompatibel: Apple, Android, Google, usw. Eigenverbrauch: < 0,6 W Schutzart: IP20</p>		
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
Art.-Nr. 0216x0a048301	EAN 401209600750 0	VPE 10 462 x 74 x 47 Abmessung (L x B x H) 454 mm Befestigungsmaß (X)