

# Jalousieschalter ROLLO2.0 Comfort 24

Art-Nr.: 6660x0600



Einfachste Programmierung in drei Sekunden

Wochenprogramm: Fahrzeit der Jalousie an jedem Wochentag gleich (tägliche Wiederholung)

Jederzeit manuell über Tastendruck bedienbar

Mikroprozessor gesteuert

Mit Kindersicherung / Programmsperre

Externe Anschlussmöglichkeit für Gruppenschaltung, Dämmerungsschalter, Windsensoren, Zeitschaltuhr und andere 230 V-Signalgeber

Programmsicherung bei Stromausfall

Für Unterputz-Schalterdosen bis Ø 65 mm

Zum Einbau in handelsübliche Schalterprogramme mit 50x50 mm Innenmaß  
(eventuell Zwischenrahmen für Normgeräte verwenden)

EHMANN Vorteil - 100 % Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller



## Jalousieschalter ROLLO2.0 Comfort 24

### Technische Daten

750 VA Schaltleistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	Weiß (ähnlich RAL 9010) Farbe
Einbaugerät mit Norm-Zentralplatte (Bedientasten / 50 x 50 mm)		
<p>Betätigung: Kurzes Betätigen der jeweiligen Taste aktiviert das Fahren der Jalousie (max. Fahrzeit). Ein erneutes Drücken der Tasten stoppt die Jalousie in der gewünschten bzw. bis dahin erreichten Position. Automatische Netztrennung der Antriebe nach ca. 180 Sekunden (max. Fahrzeit)</p> <p>Programmierung: Wochenprogramm: Ein 3 Sekunden langes Drücken der Tasten programmiert die tägliche Fahrzeit der Jalousie bzw. deren tägliche Wiederholung (24h-Automatik / Programmierung wird durch rote LED angezeigt).</p> <p>Gangreserve: Eine Stunde Programmsicherung bei Stromausfall</p> <p>Anschluss: Schraubklemmen</p> <p>Kontaktöffnung: <math>\mu</math></p>		
 <p>Programmieranzeige des Wochenprogramms (rote LED blinkt)</p>		   
Art.-Nr. 6660x0600	EAN 401209600564 3	VPE 10
71 x 71 x 32 mm Abmessung (L x B x Einbautiefe)		