

# Mobiler Kunststoffverteiler mit Tragegriff, FI/LS, Zul.16A

Art-Nr.: 0520x0002007







Robustes und schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff  
Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Polycarbonatabdeckung eingebaut  
Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6  
Ausstattung: Klappdeckelsteckdosen 4 x 16A/230V, 2 x 16A/400V  
Absicherung (ABB): 1 x LS 3 polig, 2 x LS 1 polig, FI 40A/400V TypA 30mA  
2m Zuleitung H07RN-F 5G 2,5qmm mit CEE-Stecker 16A, 400V, 5-polig, 6h  
Erhöhte Sicherheit durch hochwertige Steckvorrichtungen  
Alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend  
Hergestellt in Deutschland, zu 100% geprüft, mit Seriennummer, Prüfprotokoll verfügbar  
Schutzart: IP 54



## Kunststoff-Wandverteiler

### Technische Daten

<p><b>Ausgang:</b>  <b>2 x CEE 16 A, 400 V~</b>  <b>4 x Steckdose 230 V~</b></p>	<p><b>Absicherung:</b>  <b>1 x LS 16 A, 3-polig, C</b>  <b>2 x LS 16 A, 1-polig, C</b>  mit FI-Schalter 40 A, Typ A, 400 V~,  4-polig, 0,03 A über alle Abgänge</p>	
<p>Einspeisung:  CEE-Stecker 16A, 400V, 5-polig, 6h  mit 2m Zuleitung H07RN-F 5G 2,5qmm in schwarz</p> <p>Gewicht: 4,85 kg</p> <p>Schutzart: IP54</p> <p>Schutzklasse: II</p>		  
<p>Art.-Nr. 0520X0002007    EAN 4012096009498    VPE 1</p>		<p>410 x 260 x 158 mm  Abmessung (L x B x H)</p>