

PROFI-Wandverteiler 16/16 LS

Art-Nr.: 0530x0002000



Robustes und schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff Einfache Wandmontage

Schutzschaltgeräte unter abschließbarer, schlagfester Polycarbonatabdeckung

Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6

Ausstattung: Klappdeckelsteckdosen 4 x 16A/230V, 2 x 16A/400V

Absicherung (ABB): 1 x LS 3 polig, 2 x LS 1 polig

Eingang über Kabelverschraubung PG M32 von oben (Blindverschraubung M32 von unten)

Made in Germany, zu 100% geprüft, mit Seriennummer, Prüfprotokoll verfügbar

5 Jahre Hersteller Garantie

BGI-GUV-I608 konform (K2)

Schutzart: IP 54









PROFI-Wandverteiler

Technische Daten

| Ausgang: | Absicherung: | 260 |
|--|-------------------------|----------------------|
| 2 x CEE 16 A, 400 V~ | 1 x LS 16 A, 3-polig, C | |
| 4 x Steckdose 230 V~ | 2 x LS 16 A, 1-polig, C | 12 E 02 E |
| Eingang: Kabelverschraubung M32 oben (Blindverschraubung M32 unten) Gewicht: 4,68 kg | | Rohs Reach 1907/2006 |
| Schutzart: IP54 | | |
| Schutzklasse: II | | |
| ArtNr. 0530x0002000 EAN 4012096012528 VPE 1 | | 370 x 260 x 162 mm |